



AR6600 **Limpeza Profissional de Turbo** Para Veículos com Turbocompressores

AR6600 é um poderoso aditivo de limpeza dedicado para turbocompressores em motores turbo-diesel. A fórmula única contém uma mistura patenteada de moléculas que são activadas durante o processo de combustão, em vez de destruídas como em muitos aditivos de combustível convencionais. Estas moléculas agregam-se ao carbono de pós-combustão actuando como catalisadores eficientes para a remoção de depósitos acumulados.

AR6600 também irá ajudar a limpar o DPF e o catalizador, restaurando rapidamente o desempenho perdido do motor e a economia de combustível resultante da acumulação de depósitos em qualquer uma das áreas de pós-combustão. Emissões de gases de escape nocivos são também reduzidas.

AR6600 é compatível com todos os motores turbo diesel e motores a gasóleo, incluindo com bomba injectora, grandes depósitos ou misturas de bio-diesel.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- 🔥 Fórmula química de limpeza única e poderosa
- 🔥 Limpa o turbocompressor e outros componentes de pós-combustão
- 🔥 Elimina problemas de gripagem em turbocompressores de geometria variável
- 🔥 É compatível com todo o tipo de motores a gasóleo
- 🔥 Seguro no uso de motores equipados com DPF

INSTRUÇÕES DE USO

Com o motor à temperatura de funcionamento adicionar uma garrafa de 430ml a 15-25 litros de combustível. Se a acumulação de carbono for grave, adicione duas garrafas de 430ml a 30-50 litros de combustível. Conduzir moderadamente, variando a velocidade do motor, mas não exceder 3500 rpm. Continue até que o combustível seja quase totalmente consumido, e em seguida, encher de novo o tanque com combustível e conduzir normalmente.

Usar a cada 8.000 – 16.000 quilómetros ou conforme necessário.

EMBALAGEM

Recipientes de: 430ml, 5 Litros, 20 Litros