



AR7100 **Mistura Aditiva para Óleo** Para Motores a 2 Tempos

AR7100 é formulado a partir de uma mistura concentrada de ésteres orgânicos e aditivos especificamente concebidos como um pacote de aditivos avançado que pode ser misturado com qualquer óleo mineral existente ou óleo para motores 2 tempos de base sintética.

AR7100 fornece melhores características de lubrificação e anti-desgaste. Combinado com uma tecnologia de modificação de combustão de alto valor, **AR7100** demonstrou em testes, tanto de oficina como de campo, uma redução da produção de fumo e um aumento da potência em motores de 2 tempos. As temperaturas de operação também são reduzidas em até 30%.

AR7100 vai reforçar e complementar os óleos 2 tempos actuais, quando misturado 50/50. Como alternativa, pode ser usado o **AR7300**, caso seja necessário um óleo acabado e pronto a usar.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- 🔥 Melhora as propriedades de lubrificação e anti-desgaste
- 🔥 Melhora a combustão maximizando as BTU disponíveis
- 🔥 Aumenta a potência e o torque
- 🔥 Reduz a temperatura de operação
- 🔥 Mantém um motor mais limpo
- 🔥 Reduz o fumo de escape

INSTRUÇÕES DE USO

AR7100 é compatível com todos os motores 2 tempos auto-lubrificadas ou com pré-misturas lubrificantes. Misturar **AR7100** na relação de 50/50 com o óleo de base de motores 2 tempos desejado.

Para aplicações de pré-mistura, misturar o óleo acabado com combustível na proporção recomendada pelo fabricante do motor.

EMBALAGEM

Recipientes de: 250ml, 500ml, 1 Litro, 5 Litros, 20 Litros, 208 Litros